

Каталог / Фибра проволоочная анкерная 0,9/50



Фибра
проволоочная
анкерная 0,9/50
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры проволоочной анкерной 0,9/50:

Расход стальной анкерной фибры 0,9/50 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:

Коробки из гофрированного картона по 20кг, паллет 480кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	высокоуглеродистая проволока
Спецпокрытие	бронза, без покрытия
Геометрия	анкерная
Длина волокна	L = 50 мм
Диаметр волокна	D = 0,9 мм
Длина анкера	4±3 мм
Высота изгиба анкера	3±2 мм

Длина прямого участка	38±2 мм
Количество изгибов	4 шт
Габариты паллет	1,2м*0,8м*1,2м
Дозировка	от 25 кг/м3
Упаковка	коробка 20кг, паллет 480кг
Временное сопротивление разрыву	от 1800 МПа